



Ekološko (štedljivo) grijanje na pelet .
Termo peč u prostoru - grije ispuhavanjem
 + vodu za centralno grijanje

A++

Klasa



Boje :

- B Bordo
- S Bjelkasta
- N Crna

Marka ADLER - Model TK	MOD 14 TK	MOD 20 TK	MOD 24 TK	MOD 28 TK	MOD 32 TK
Globalna termička snaga kW	14,79-5,23	19,03-5,26	23,12-5,26	27,34-8,95	32,41-8,85
Nominalna izlazna snaga kW	13,84-5,04	18,22-5,08	21,96-5,08	25,86-8,57	30,48-8,57
Nominalna snaga (voda- radijatori)	10,53-3,81	13,98-4,2	17,86-4,2	20,35-6,51	24,38-6,51
Nominalna snaga (zrak - prostor)	3,31-1,22	4,24-0,88	4,1-0,88	5,51-2,06	6,1-2,06
Potrošnja peleta (min-max) kg/h	1,06-3,01	4,03-1,11	4,89-1,11	5,5-1,8	6,3-1,8
Efikasnost (max-min) %	96,29-93,54	96,71-95,74	96,71-94,98	95,79-94,56	95,79-94,03
Promjer dimnjače Ø mm	80	80	80	100	100
Kapacitet spremnika za pelet kg	17	42	42	57	57
Autonomija (min-max) h	16-5,5	34-9,5	37-9	31,5-10	31,5-9
Električna potrošnja (paljenje) w	110-320	140-360	140-350	140-350	140-350
Dimenzije (dužinaXdubinaXvisina)	490x574x1041	580x685x1310	580x685x1310	645x738x1427	645x738x1427
Težina	140	230	230	280	280
Okvirno : za m2/ m3	115-130/310-345	150-170/400-450	175-200/480-540	210-240/570-650	250-280/670-760
Display :	LCD 6 Tipki	LCD 6 Tipki	LCD 6 Tipki	LCD 6 Tipki	LCD 6 Tipki
Ložište obloga - Pepeljara :	Metalna/giza	Metalna/giza	Metalna/giza	Metalna/giza	Metalna/giza
Ventilator dima izlaz :	Otraga	Otraga	Otraga	Otraga	Otraga

Tehnički opis : Termo sobna pelet peč – Keramička obloga ; grije zrak u prostoru + razvod za centralno grijanje na radijatore u kombinaciji sa podnim grijanjem, visoke efikasnosti. Minimalnih dimenzija i tihi rad a uključeno je; ekspanziona posuda, cirkulaciona pumpa, siguronosni ventil 3 bara, tank za vodu, tank za pelet, ventilator ispuha zraka, upravljačka elektronika za dnevni / tjedni programator rada, sobni termostat, daljinski upravljač, ventilator dimnjače. Svi podaci i slike su idikativni i provizorni te se mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.